

## Непосредственное приклеивание эластичных и текстильных покрытий на санированные и соответствующие нормам основания

основания / покрытия	Цементные стяжки (СТ) с достаточно гладкой и ровной поверхностью	Кальций-сульфатная стяжка (СА) с достаточно гладкой и ровной поверхностью	Плиты из древесного материала ДСП по DIN EN 312 (с P4 по P7), ОСП по DIN EN 300 (с OSB/2 по OSB/4)	Основания, вновь прошпатлеванные выравнивающими массами Wakol	Основания, вновь прошпатлеванные с помощью выравнивающих масс Wakol, пластифицированных WAKOL D 3050 Пластифицирующая добавка	Гипсоволоконные плиты, загрунтованные грунтовками Wakol	WAKOL TS 102 Изолирующий от ударного шума мат, 2 мм, приклеенный по всей площади WAKOL TS 103 Изолирующий от ударного шума мат, 3 мм, приклеенный по всей площади
<b>Особенности</b>	Грунтовка с помощью D 3040 1:2/D 3035	Грунтовка с помощью D 3040 1:2/D 3035	Стыки и отверстия под винты зашпат-левать с помощью А 620 пластифицированного D 3050			Стыки и отверстия под винты зашпат-левать с помощью А 620 пластифицированного D 3050	Соблюдайте техническую информацию по TS 102 и TS 103
Текстильное покрытие с изнанкой TR	D 3240 D 3270 D 3304 D 3306 D 3307 D 3308 D 3311 D 3312 D 3360	D 3240 D 3270 D 3304 D 3306 D 3307 D 3308 D 3311 D 3312 D 3360	D 3240 D 3270 D 3304 D 3306 D 3307 D 3308 D 3311 D 3312 D 3410	D 3240 D 3270 D 3304 D 3306 D 3307 D 3308 D 3311 D 3312 D 3410	D 3240 D 3270 D 3304 D 3306 D 3307 D 3308 D 3311 D 3312 D 3410	D 3240 D 3270 D 3304 D 3306 D 3307 D 3308 D 3311 D 3312 D 3410	D 3240 D 3270 D 3304 D 3306 D 3307 D 3308 D 3311 D 3312 D 3360
Текстильное покрытие с синтетической флисовой изнанкой или латексной пенистой изнанкой	D 3240 D 3270 D 3304 D 3306 D 3307 D 3308 D 3311 D 3312 D 3360	D 3240 D 3270 D 3304 D 3306 D 3307 D 3308 D 3311 D 3312 D 3360	D 3240 D 3270 D 3304 D 3306 D 3307 D 3308 D 3311 D 3312 D 3410	D 3240 D 3270 D 3304 D 3306 D 3307 D 3308 D 3311 D 3312 D 3410	D 3240 D 3270 D 3304 D 3306 D 3307 D 3308 D 3311 D 3312 D 3410	D 3240 D 3270 D 3304 D 3306 D 3307 D 3308 D 3311 D 3312 D 3410	D 3240 D 3270 D 3304 D 3306 D 3307 D 3308 D 3311 D 3312 D 3360
Текстильное покрытие с джутовой изнанкой Текстильное покрытие, тканое	D 3240 D 3304 D 3306 D 3307 D 3308 D 3311 D 3312 D 3360	D 3240 D 3304 D 3306 D 3307 D 3308 D 3311 D 3312 D 3360	D 3240 D 3304 D 3306 D 3307 D 3308 D 3311 D 3312 D 3410	D 3240 D 3304 D 3306 D 3307 D 3308 D 3311 D 3312 D 3410	D 3240 D 3304 D 3306 D 3307 D 3308 D 3311 D 3312 D 3410	D 3240 D 3304 D 3306 D 3307 D 3308 D 3311 D 3312 D 3410	D 3240 D 3304 D 3306 D 3307 D 3308 D 3311 D 3312 D 3360
Текстильное покрытие с ПВХ-изнанкой	D 3240 D 3307 D 3320 D 3360	D 3240 D 3307 D 3320 D 3360	D 3240 D 3307 D 3320 D 3360 D 3410	D 3240 D 3307 D 3320 D 3360 D 3410	D 3240 D 3307 D 3320 D 3360 D 3410	D 3240 D 3307 D 3320 D 3360 D 3410	D 3240 D 3307 D 3320 D 3360 D 3410
Иглопробивное нетканое покрытие	D 3240 D 3304 D 3308 D 3311 D 3312 D 3360	D 3240 D 3304 D 3308 D 3311 D 3312 D 3360	D 3240 D 3304 D 3308 D 3311 D 3312 D 3360 D 3410	D 3240 D 3304 D 3308 D 3311 D 3312 D 3360 D 3410	D 3240 D 3304 D 3308 D 3311 D 3312 D 3360 D 3410	D 3240 D 3304 D 3308 D 3311 D 3312 D 3360 D 3410	D 3240 D 3304 D 3308 D 3311 D 3312 D 3360
Линолеум с изнанкой из джутового полотна			D 3240 D 3304 D 3311 D 3314 D 3318 D 3360 D 3410	D 3240 D 3304 D 3311 D 3314 D 3318 D 3360 D 3410	D 3240 D 3304 D 3311 D 3314 D 3318 D 3360 D 3410	D 3240 D 3304 D 3311 D 3314 D 3318 D 3360 D 3410	D 3240 *2 D 3304 *2 D 3311 *2 D 3314 *2 D 3318 *2 D 3360 *2
ПВХ-покрытие, однородное			D 3240 D 3307 D 3318 D 3320 D 3360 D 3410 MS 550 PU 270	D 3240 D 3307 D 3318 D 3320 D 3360 D 3410 MS 550 PU 270	D 3240 D 3307 D 3318 D 3320 D 3360 D 3410 MS 550 PU 270	D 3240 D 3307 D 3318 D 3320 D 3360 D 3410 MS 550 PU 270	D 3240 *2 D 3307 *2 D 3320 *2 D 3360 *2 MS 550 PU 270 *2
Составное ПВХ-покрытие с полиэфирной флисовой изнанкой и ХВ-покрытием			D 3318 D 3320 D 3360 D 3410 MS 550 PU 270	D 3240 D 3307 D 3318 D 3320 D 3360 D 3410 MS 550 PU 270	D 3240 D 3307 D 3318 D 3320 D 3360 D 3410 MS 550 PU 270	D 3240 D 3307 D 3318 D 3320 D 3360 D 3410 MS 550 PU 270	D 3320 *2 D 3360 *2 D 3410 *2 MS 550 *2 PU 270 *2
Дизайнерское ПВХ-покрытие			D 3318 D 3320 D 3360 D 3410 MS 550 PU 270	D 3318 D 3320 D 3330 D 3360 D 3410 MS 550 PU 270	D 3318 D 3320 D 3330 D 3360 D 3410 MS 550 PU 270	D 3318 D 3320 D 3330 D 3360 D 3410 MS 550 PU 270	D 3318 *2 D 3320 *2 D 3360 *2 MS 550 *2 PU 270 *2
Каучуковое покрытие с гладкой шлифованной изнанкой			D 3318 D 3360 D 3410 MS 550 PU 270	D 3318 *1 D 3360 *1 D 3410 *1 MS 550 PU 270	D 3318 *1 D 3360 *1 D 3410 *1 MS 550 PU 270	D 3318 *1 D 3360 *1 D 3410 *1 MS 550 PU 270	MS 550 *3 PU 270 *3

Основание и микроклиматические условия должны соответствовать требованиям DIN 18365. Все рекомендации относятся также к укладке покрытий на обогреваемую стяжку. При всех работах по укладке необходимо соблюдать действующие нормы и технические паспорта, а также инструкции изготовителей по укладке покрытий.

Пожалуйста, учтите:

- \*1 Использовать только цементные выравнивающие массы
- \*2 Поверхность обработать с WAKOL A 620 Ангидритной выравнивающей массой или WAKOL Z 615 Выравнивающей массой, с низким уровнем пыли, пластифицированной с WAKOL D 3050
- \*3 Площадь обработать прежде с WAKOL Z 615 Нивелирующей массой и WAKOL D 3050 Пластифицирующей добавкой

\*E Все представленные продукты с низкой эмиссией, с исключением \*E